```
00796000000    1834701THIS IS A BX6708 MESSAGE        oria
03801000010    1834701[      ]81D PRIMARY AIRCRAFT                    25X1
06805000060    1834701TYPE 1  PACKAGE
09809001500    1830691TRUE ALTITUDES ARE USED
12813001132    1828691CANNED ROUTE OPTION NINETEEN
15816003000    1824691STBY 2 1714N 11450E
18762000600    1705831CAM ON 1816N 10809E
21765000100    1705841STBY 2 2017N 10135E
24767000000    1705851CAM ON 1609N 10457E
               STBY 2 1713N 10808E
               THIS DATA TO BE USED TO
               DETERMINE V OVER H ONLY
               EXPOSURE SETTINGS WILL BE
               SENT VIA[        ]                                     25X1

EOF
```

43320 0 T 112155Z   88 ____/D

THIS IS A BX6708 MSG. FOR OXPLANS

NNNN

25X1
ILLEGIB

orig

22101 O T 112350Z   89 ☐ 'D
CAMERA PROGRAMMERS---THIS IS A BX 6708 MSG.

NNNN

25X1

ORIG

```
00802000650    1810691THIS IS A B>
03805000600    1811691[     ] 81D PRIMARY AIRCRAFT
06807001600    1812701TYPE 1  PACKAGE
09809001000    1813701TRUE ALTITUDES ARE USED
12812001500    1819711CANNED ROUTE MOD NINETEEN
15814001500    1817711STBY 2 1714N 11450E
18816000000    1814701CAM ON 1525N 10638E
21776000000    1822861STBY 2 2020N 10130E
24780000000    1822871CAM ON 1816N 10809E
27783000016    1822871STBY 2 2017N 10135E
30786000035    1821891CAM ON 1609N 10457E
33791000295    1787801STBY 2 1713N 10808E
36793003000    1787801THIS DATA TO BE USED TO
39762000400    1726711DETERMINE V OVER H ONLY
42770000600    1726701EXPOSURE SETTINGS WILL BE
45771000230    1726701SENT VIA [     ] X
```

25X1
25X1

```
00802000650    1810811THIS IS A BX6708 MESSAGE
03805000600    1811811[     ] 81D BACKUP AIRCRAFT
06807001600    1812831TYPE 1  PACKAGE
09809001000    1813841TRUE ALTITUDES ARE USED
12812001500    1819841CANNED ROUTE
15814001500    1817831STBY 2 1714N 11450E
18816000000    1814831CAM ON 1525N 10638E
21776000000    1822741STBY 2 2020N 10130E
24780000000    1822751CAM ON 1816N 10909E
27783000016    1822751STBY 2 2017N 10135E
30786000035    1821761CAM ON 1609N 10457E
33791000295    1787771STBY 2 1713N 10808E
36793003000    1787771THIS DATA TO BE USED TO
39762000400    1726601DETERMINE V OVER H ONLY
42770000600    1726561EXPOSURE SETTINGS WILL BE
45771000230    1726561SENT VIA [     ]
```

25X1

25X1

EOF

* * * * * * I N P U T S *

TIME (MIN)	PRESS ALT	TERR ELEV	'D' VALUE	GROUND SPEED	SUN ALT	HAZE FCTR	V/H	TYPE II V/H CODE	TYPE II SLIT OPEN	TYPE I EXP	R E M A R K S
00	80200	0650		1810	69	1	3.840	IOIOI	2	11	THIS IS A BX6708 MESSAGE
03	80500	0600		1811	69	1	3.825	IOIOI	2	11	[ ] 81D PRIMARY ARRCRAFT
06	80700	1600		1812	70	1	3.865	IOIIO	2	11	TYPE 1 PACKAGE
09	80900	1000		1813	70	1	3.830	IOIOI	2	11	TRUE ALTITUDES ARE USED
12	81200	1500		1819	71	1	3.852	IOIOI	2	11	CANNEN ROUTE MOD NINETEEN
15	81400	1500		1817	71	1	3.838	IOIOI	2	11	STBY 2 1714N 11450E
18	81600	0000		1814	70	1	3.752	IOOII	2	11	CAM ON 1525N 10638E
21	77600	0000		1822	86	1	3.961	IIOOO	1	11	STBY 2 2020N 10130E
24	78000	0000		1822	87	1	3.941	IOIII	1	11	CAM ON 1816N 10809E
27	78300	0016		1822	87	1	3.927	IOIII	1	11	STBY 2 2017N 10135E
30	78600	0035		1821	89	1	3.911	IOIII	1	11	CAM ON 1609N 10457E
33											, ILLEGIB
36	79500	5000		178				IIOOO			
39	76200	0400		1726	71	1	3.843	IOIOI	2	11	DETERMINE V OVER H ONLY
42	77000	0600		1726	70	1	3.813	IOIOO	2	11	EXPOSURE SETTINGS WILL BE
45	77100	0230		1726	70	1	3.789	IOIOO	2	11	SENT VIA [ ] X

25X1

OX.

| | | | | | | | | | TYPE II | | TYPE I | |
| | | | * I N P U T S * | | | | | * A N S W E R S * | | | | |
TIME (MIN)	PRESS ALT	TERR ELEV	'D' VALUE	GROUND SPEED	SUN ALT	HAZE FCTR	V/H	V/H CODE	SLIT OPEN	EXP	R E M A R K S
00	80200	0650		1810	81	1	3.840	IOIOI	1	11	THIS IS A BX6708 MESSAGE
03	80500	0600		1811	81	1	3.825	IOIOI	1	11	81D BACKUP AIRCRAFT
06	80700	1600		1812	83	1	3.865	IOIIO	1	11	TYPE 1 PACKAGE
09	80900	1000		1813	84	1	3.830	IOIOI	1	11	TRUE ALTITUDES ARE USED
12	81200	1500		1819	84	1	3.852	IOIOI	1	11	CANNED ROUTE
15	81400	1500		1817	83	1	3.838	IOIOI	1	11	STBY 2 1714N 11450E
18	81600	0000		1814	83	1	3.752	IOOII	1	11	CAM ON 1525N 10638E
21	77600	0000		1822	74	1	3.961	IIOOO	2	11	STBY 2 2020N 10130E
24	78000	0000		1822	75	1	3.941	IOIII	2	11	CAM ON 1816N 10909E
27	78300	0016		1822	75	1	3.927	IOIII	2	11	STBY 2 2017N 10135E
30	78600	0035		1821	76	1	3.911	IOIII	2	11	CAM ON 1609N 10457E
33	79100	0295		1787	77	1	3.826	IOIOI	2	11	STBY 2 1713N 10808E
36	79300	3000		1787	77	1	3.953	IIOOO	2	11	THIS DATA TO BE USED TO
39	76200	0400		1726	60	1	3.843	IOIOI	2	11	DETERMINE V OVER H ONLY
42	77000	0600		1726	56	1	3.813	IOIOO	2	11	EXPOSURE SETTINGS WILL BE
45	77100	0230		1726	56	1	3.789	IOIOO	2	11	SENT VIA ____ X

25X1

25X1